

# duma®

No. 1  
Most Applied  
WPC in Indonesia



## PREMIUM WALL & CEILING PANEL



*Estetika Kayu Alami yang Berkelas*

BETTER  
**WOOD**  
FOR LIFE



[www.duma.co.id](http://www.duma.co.id)



DUMA® PANEL adalah material substitusi kayu terbaik untuk keperluan dekorasi interior bangunan yang terbuat dari paduan sempurna antara serbuk kayu natural dan polimer (plastik) bermutu tinggi. DUMA® PANEL memberikan tampilan layaknya kayu natural yang elegan, dengan karakteristik dari polimer yang fleksibel dan tahan lama.



## KEUNGGULAN



### Tahan Rayap

Lulus tes uji ketahanan terhadap rayap tanah (standard JIS K1571 Tahun 2004).



### Tahan Air

Memiliki ketahanan yang baik terhadap air dan bahan kimia rumah tangga, tidak mudah lapuk.



### Kuat, Ringan & Tahan Lama

Memiliki konstruksi yang ringan, namun tetap kokoh. Memiliki jangka hidup produk yang panjang.



### Tampilan Kayu Natural

Komposisi kayu natural hingga 50% membuat setiap lonjoran panel memiliki tampilan natural menyerupai kayu asli.



### Pemasangan Mudah & Cepat

Dapat diperlakukan seperti layaknya kayu asli (dapat dipaku, dibor, digergaji, dilem, disanding dan di finishing seperti layaknya kayu asli).



### Ramah Lingkungan

Semua produk DUMA® 100% dapat didaur ulang. Tidak mengambil bahan alam (tidak perlu menebang pohon) dalam proses produksi.

## APLIKASI

- Pelapis plafon (langit-langit) ruangan
- Pelapis dinding
- Penyekat (partisi) ruangan
- Ideal untuk dekorasi interior segala jenis bangunan (rumah, apartemen, kantor, villa, hotel, pusat layanan kesehatan, dll)

## MODERN 100




Lebar Efektif = 10 cm

(10 cm x 3 M) x 10 Ljr = 3 M<sup>2</sup>/box

(10 cm x 5 M) x 10 Ljr = 5 M<sup>2</sup>/box

COLOR:



## MODERN 150




Lebar Efektif = 15 cm

(15 cm x 3 M) x 10 Ljr = 4.5 M<sup>2</sup>/box

(15 cm x 5 M) x 10 Ljr = 7.5 M<sup>2</sup>/box

COLOR:



## MODERN SW 50




Lebar Efektif = 5 cm

(5 cm x 3 M) x 20 Ljr = 3 M<sup>2</sup>/box

(5 cm x 5 M) x 20 Ljr = 5 M<sup>2</sup>/box

COLOR:



## MODERN SW 150



Lebar Efektif = 15 cm

(15 cm x 3 M) x 10 Ljr = 4.5 M<sup>2</sup>/box

(15 cm x 5 M) x 10 Ljr = 7.5 M<sup>2</sup>/box

COLOR:



## NEO MODERN





Lebar Efektif = 19.8 cm

(19.8 cm x 3 M) x 10 Ljr = 5.94 M<sup>2</sup>/box

(19.8 cm x 5 M) x 10 Ljr = 9.90 M<sup>2</sup>/box

COLOR:



## NEO MODERN SW 100




Lebar Efektif = 10 cm

(10 cm x 3 M) x 10 Ljr = 3 M<sup>2</sup>/box

(10 cm x 5 M) x 10 Ljr = 5 M<sup>2</sup>/box

COLOR:



\*Ukuran gambar engineer drawing dalam satuan cm

Toleransi Warna: ±20%. Warna di brosur hanya sebagai ilustrasi, untuk warna yang lebih akurat dapat melihat sample produk asli. Dikarenakan sifat dari kandungan kayu asli yang dimiliki, setiap lonjoran panel DUMA® memiliki tampilan tekstur kayu yang unik dan beragam. Sehingga warna dan tampilan serat kayu antara masing-masing lonjoran panel DUMA® tidak akan sama persis seperti layaknya kayu asli.

# NEO MODERN TEMPO 150




Lebar Efektif = 15 cm

(15 cm x 3 M) x 10 Ljr = 4.5 M<sup>2</sup>/box

(15 cm x 5 M) x 10 Ljr = 7.5 M<sup>2</sup>/box

COLOR:



# CONTEMPO FLUTED 18x25x200




Lebar Efektif = 20 cm

(20 cm x 3 M) x 5 Ljr = 3 M<sup>2</sup>/box

(20 cm x 5 M) x 5 Ljr = 5 M<sup>2</sup>/box

COLOR:



# CONTEMPO FLUTED 18x36x200




Lebar Efektif = 20 cm

(20 cm x 3 M) x 5 Ljr = 3 M<sup>2</sup>/box

(20 cm x 5 M) x 5 Ljr = 5 M<sup>2</sup>/box

COLOR:



# CONTEMPO FLUTED 30x36x200




Lebar Efektif = 20 cm

(20 cm x 3 M) x 5 Ljr = 3 M<sup>2</sup>/box

(20 cm x 5 M) x 5 Ljr = 5 M<sup>2</sup>/box

COLOR:



# CONTEMPO FLUTED 18x12x200




Lebar Efektif = 20 cm

(20 cm x 3 M) x 5 Ljr = 3 M<sup>2</sup>/box

(20 cm x 5 M) x 5 Ljr = 5 M<sup>2</sup>/box

COLOR:



# CONTEMPO TRIANGLE 100




Lebar Efektif = 10 cm

(10 cm x 3 M) x 10 Ljr = 3 M<sup>2</sup>/box

(10 cm x 5 M) x 10 Ljr = 5 M<sup>2</sup>/box

COLOR:



\*Ukuran gambar engineer drawing dalam satuan cm

Toleransi Warna: ±20%. Warna di brosur hanya sebagai ilustrasi, untuk warna yang lebih akurat dapat melihat sample produk asli. Dikarenakan sifat dari kandungan kayu asli yang dimiliki, setiap lonjoran panel DUMA® memiliki tampilan tekstur kayu yang unik dan beragam. Sehingga warna dan tampilan serat kayu antara masing-masing lonjoran panel DUMA® tidak akan sama persis seperti layaknya kayu asli.

## CONTEMPO ROUND 15x20x156



Lebar Efektif = 15.6 cm

(15.6 cm x 3 M) x 5 Ljr = 2.34 M<sup>2</sup>/box

(15.6 cm x 5 M) x 5 Ljr = 3.9 M<sup>2</sup>/box

COLOR:



BT




C2



BC



WG



17.3

1.5

2

## CONTEMPO CONCAVE 11x26x150



Lebar Efektif = 15 cm

(15 cm x 3 M) x 10 Ljr = 4.5 M<sup>2</sup>/box

(15 cm x 5 M) x 10 Ljr = 7.5 M<sup>2</sup>/box

COLOR:



BT




C2



BC



WG



16.4

1.1

0.4

## CONTEMPO CONCAVE 18x25x200



Lebar Efektif = 20 cm

(20 cm x 3 M) x 5 Ljr = 3 M<sup>2</sup>/box

(20 cm x 5 M) x 5 Ljr = 5 M<sup>2</sup>/box

COLOR:



BT




C2



BC



WG



21.45

1.8

2.5

20



\*Ukuran gambar engineer drawing dalam satuan cm

Toleransi Warna: ±20%. Warna di brosur hanya sebagai ilustrasi, untuk warna yang lebih akurat dapat melihat sample produk asli. Dikarenakan sifat dari kandungan kayu asli yang dimiliki, setiap lonjoran panel DUMA® memiliki tampilan tekstur kayu yang unik dan beragam. Sehingga warna dan tampilan serat kayu antara masing-masing lonjoran panel DUMA® tidak akan sama persis seperti layaknya kayu asli.

Lis Atas (68.9 x 20)

Lis Siku 35x35

## LIS AKSESORIS

LIS ATAS (68.9 x 20)



Panjang: 3M / 5M




COLOR:  
B2 BT E BW

LIS ATAS (120 x 30)



Panjang: 3M




COLOR:  
BT C2

LIS ATAS (120 x 85)



Panjang: 3M




COLOR:  
BT C2

LIS TENGAH (63 x 12)



Panjang: 3M / 5M




COLOR:  
B2 BT E BW

LIS PLINT (100 x 10)



Panjang: 3M / 5M



COLOR:  
B2 BT E BW

LIS PLINT (150 x 10)



Panjang: 3M



COLOR:  
BT C2

CO LIS PLINT (120 x 16)



Panjang: 3M



COLOR:  
BT C2

CO LIS DIAGONAL LED (100 x 26)



Panjang: 3M



COLOR:  
BT C2

\*Ukuran gambar engineer drawing dalam satuan cm

Co Lis Plint (120x16)

Toleransi Warna: ±20%. Warna di brosur hanya sebagai ilustrasi, untuk warna yang lebih akurat dapat melihat sample produk asli. Dikarenakan sifat dari kandungan kayu asli yang dimiliki, setiap lonjoran panel DUMA® memiliki tampilan tekstur kayu yang unik dan beragam. Sehingga warna dan tampilan serat kayu antara masing-masing lonjoran panel DUMA® tidak akan sama persis seperti layaknya kayu asli.

## CLICK-ON DECORATIVE (60 X 36)



Panjang: 3M




COLOR:  
BT C2

## CLICK-ON DECORATIVE (60 X 26)



Panjang: 3M



COLOR:  
BT C2

## HAND RAIL (80 X 50)



Panjang: 3M / 5M




COLOR:  
BT C2 BC


## HAND RAIL (80 X 45)



Panjang: 3M / 5M



COLOR:  
BT C2 BC



Hand Rail (80 x 45)

Hand Rail (80 x 50)

## FLAT 50



Panjang: 3M / 5M



COLOR:  
BT C2 BW




Flat 50

## LIS SIKU (21 X 21)



Panjang: 3M / 5M



COLOR:  
B2 BT C2 E BC  
WG BW

## LIS SIKU (35 X 35)



Panjang: 3M / 5M



COLOR:  
BT C2 BC WG BW

## LIS CRESCENT



Panjang: 3M / 5M



COLOR:  
BT C2

## LIS QUARTER ROUND



Panjang: 3M / 5M



COLOR:  
BT C2

\*Ukuran gambar engineer drawing dalam satuan cm




UV Protected (Untuk Aplikasi Indoor & Outdoor)

Toleransi Warna: ±20%. Warna di brosur hanya sebagai ilustrasi, untuk warna yang lebih akurat dapat melihat sample produk asli. Dikarenakan sifat dari kandungan kayu asli yang dimiliki, setiap lonjoran panel DUMA® memiliki tampilan tekstur kayu yang unik dan beragam. Sehingga warna dan tampilan serat kayu antara masing-masing lonjoran panel DUMA® tidak akan sama persis seperti layaknya kayu asli.

## CLICK PVC 30mm



Panjang: 3M / 4M



COLOR: COKLAT

## CLICK PVC 40mm



Panjang: 3M / 4M



COLOR: COKLAT

## PARTISI

Profil DUMA® Click-On Flat (COF) & Click-On Hollow (COH) cocok untuk diaplikasikan sebagai dekorasi kisi-kisi plafon, dinding, penyekat ruangan (partisi), maupun untuk dekorasi fasad eksterior bangunan (khusus profil COH). Profil COF dan COH memiliki sistem instalasi yang praktis dan mudah, dapat dipasang menggunakan Click PVC atau Tracker. Selain mempercepat proses instalasi, sistem ini juga menyembunyikan sekrup, sehingga hasil akhir lebih rapi.

### APLIKASI

- Dekorasi plafon dan dinding
- Dekorasi penyekat ruangan (partisi)
- Dekorasi fasad eksterior bangunan (khusus profil COH)

## COF (Click-On Flat)

Panjang: 3M / 4M

COLOR:



COF  
( 12 X 50 )



COF  
( 12 X 75 )



COF  
( 12 X 100 )




COF  
( 12 X 200 )



\*Pemasangan menggunakan profil Click PVC 40mm



Click-On Flat (COF) Series



Click-On Hollow (COH) Series

Warna custom untuk produk DUMA® Panel dan aksesorisnya dapat dipesan dengan kuantitas minimum pembelian tertentu.


## COH ( Click-On Hollow ) 50




Panjang: 3M / 4M

COLOR:  
BT C2 BC BW


COH  
( 50 X 50 )



COH  
( 50 X 75 )



COH  
( 50 X 100 )



\*Pemasangan menggunakan profil Click PVC 40mm atau Tracker 60 (X60) / Tracker 60 (X54/50)

## COH ( Click-On Hollow ) 34




Panjang: 3M / 4M

COLOR:  
BT C2 BC BW

COH  
( 34 X 50 )



COH  
( 34 X 75 )



COH  
( 34 X 100 )



\*Pemasangan menggunakan profil Click PVC 30mm atau Tracker 60 (X37,5)

## COH V ( Click-On Hollow ) 34x75



Panjang: 3M / 4M

COLOR:  
BT C2 BW




\*Pemasangan menggunakan profil Click PVC 30mm atau Tracker 60 (X37.5)

## COH V ( Click-On Hollow ) 50x100



Panjang: 3M / 4M

COLOR:  
BT C2 BW



\*Pemasangan menggunakan profil Click PVC 40mm atau Tracker 60 (X60) / Tracker 60 (X54/50)

## COH TRAP ( Click-On Hollow ) 100x50



Panjang: 3M / 4M

COLOR:  
BT C2 BC BW




\*Pemasangan menggunakan profil Click PVC 40mm

## COH TRAP ( Click-On Hollow ) 50x50



Panjang: 3M / 4M

COLOR:  
BT C2 BC BW



\*Pemasangan menggunakan profil Click PVC 40mm

\*Ukuran gambar engineer drawing dalam satuan cm UV Protected (Untuk Aplikasi Indoor & Outdoor)

Warna custom untuk produk DUMA® Panel dan aksesorisnya dapat dipesan dengan kuantitas minimum pembelian tertentu.


## LIS AKSESORIS

### TRACKER 60 (X60)



Panjang: 2.38M


COLOR:  
METAL



\*Untuk pemasangan COH 50x50 / 50x75 / 50x100 atau COHV 50x100


\*1 lonjor Tracker (2.38 M) bisa menampung 24 COH

### TRACKER 60 (X54/50)



Panjang: 2.38M

COLOR:  
METAL



\*Untuk pemasangan COH 50x50 / 50x75 / 50x100 atau COHV 50x100 dengan kombinasi profil DUMA® Flat 50


\*1 lonjor Tracker (2.38 M) bisa menampung 25 COH

### TRACKER 60 (X37.5)



Panjang: 2.38M

COLOR:  
METAL



\*Untuk pemasangan COH 34x50 / 34x75 / 34x100 atau COHV 34x75

\*1 lonjor Tracker (2.38 M) bisa menampung 38 COH

\*Ukuran gambar engineer drawing dalam satuan cm



#### Keterangan Pemasangan Profil Click-On Hollow (COH) & Click-On Flat (COF) Sebagai Dekorasi Plafon:

OUTDOOR*		INDOOR*
COH	CLICK PVC	CLICK PVC / TRACKER
COF	TIDAK DISARANKAN	CLICK PVC / TRACKER

Untuk petunjuk instalasi panel DUMA® yang lebih lengkap serta petunjuk instalasi produk DUMA® COH (Click-On Hollow) beserta aksesorisnya dapat dipelajari di website kami.



\* Area outdoor atau indoor yang terpapar sinar matahari langsung, **disarankan** COH dipasang menggunakan Click PVC **wajib ditambahkan** sealant / lem PVC secara merata. COF **tidak disarankan** dipasang pada area outdoor atau indoor yang terpapar sinar matahari langsung.

\* Harap menghubungi kami / distributor terdekat untuk mendapatkan petunjuk pemasangan COH & COF.

## CARA PEMASANGAN DUMA® PANEL

### PEMOTONGAN

Gunakan gergaji dengan gigi yang halus untuk mendapatkan hasil yang baik. Pemotongan dapat dilakukan dari berbagai arah untuk mendapatkan hasil yang diinginkan.



### PEMASANGAN

Kami merekomendasikan menggunakan paku anti karat untuk memasang **DUMA® PANEL**. Staples ataupun lem juga dapat digunakan sebagai media pemasangan.

### URUTAN PEMASANGAN

Pemasangan DUMA® PANEL disarankan untuk dimulai dari sisi ke sisi yang lain. Dari sisi kiri ke sisi kanan atau arah sebaliknya.

Persiapkan kerangka plafon atau dinding yang akan ditutup oleh **DUMA® PANEL**. Gunakan rangka dari bahan logam/hollow ukuran 4 x 4 cm (tebal minimal 0.7 mm) dengan **jarak antar rangka**:




	Pada PLAFON	Pada DINDING
Modern 100 Modern 150 Modern SW 50/150 Neo Modern SW 100	40 cm (max)	40 cm (max)
Neo Modern Neo Modern Tempo 150 Contempo Fluted 200 Series Contempo Round 15x20x156 Contempo Triangle 100 Contempo Concave Series	30 cm (max)	40 cm (max)

### Untuk Pemasangan DUMA® Panel:


**Tidak disarankan** untuk dipasang sebagai pelapis plafon di bawah atap dengan material transparan seperti polikarbonat, kaca, atau material serupa lain yang mengantarkan panas.

Atap transparan, kaca / atap lain pengantar panas









2 Buka dus dari sisi samping dengan hati-hati.



Angkat lonjoran **DUMA® PANEL**. JANGAN MENARIK LONJORAN DUMA® PANEL AGAR PRODUK TIDAK TERGORES.



3 Simulasikan lonjoran **DUMA® PANEL** di permukaan yang rata, untuk menentukan urutan pemasangan.



4 Pasang **DUMA® PANEL** dalam keadaan menyilang dengan rangka. Pemasangan dilakukan secara berurutan dari salah satu ujung ke ujung yang lainnya dengan sekrup kepala datar.



Pastikan pada saat pengeboran sekrup agar tidak sampai over-drill (kelebihan bor) hingga menembus permukaan panel yang menyebabkan kerusakan / pecah.



5 Pasang Lis Profil dengan lem PVC & **paku tembak** setelah seluruh area plafon atau dinding tertutup dengan **DUMA® PANEL**.

#### FACTORY & HEAD OFFICE

Raya Pilang KM 8 No. 88 - Kec. Wonoayu, Sidoarjo 61261. T.+62-31-885.5588 F.+62-31-885.5799  
WA.+62-811-355.0057

#### SHOWROOM JAKARTA

Rukan Sedaya Square Blok M No.005 RT.006/RW.012. Jl. Kamal Raya Outering Road, Kel. Cengkareng Barat, Kec. Cengkareng - Jakarta Barat 11730. T. +62-21-2255.3677 WA.+62-82-111.953395

✉ marketing@duma.co.id Ⓛ duma.id Ⓜ duma.id Ⓛ duma.indonesia Ⓛ www.duma.co.id



Website



Panduan Pemasangan



Manufactured by:  
**PT. SUMBER DJAJA PERKASA**  
SD-SMG-200-043 Rev.03



DUMA® has been certified QMS by TUV NORD Indonesia



TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI



GREEN LEAF CERTIFIED INDONESIA

**DUMA®** is registered trademark of **PT. SUMBER DJAJA PERKASA**